

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU



SPECIFICHE TECNICHE

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Codice prodotto	6162300AU
Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz	230 V \pm 15%
Fusibile (ritardato)	15 A
Potenza minima del generatore	8,0 kVA
Erogazione (TIG) 40% ED	230 A/19,2 kVA (40%)
Erogazione (TIG) 60% ED	200 A/18,0 kVA (60%)
Erogazione (TIG) 100% ED	170 A/16,8 kVA (100%)
Erogazione (MMA) 40% ED	180 A / 27,2 kVA (40%)
Erogazione (MMA) 60% ED	150 A/26,0 kVA (60%)
Erogazione (MMA) 100% ED	120 A/24,8 kVA (100%)
Tensione a vuoto	20 V CC
Dimensioni degli elettrodi di saldatura	1,5...4,0 mm
Gamma corrente di saldatura (MMA)	10 A/20,5 V...180 A/27,2 V
Gamma corrente di saldatura (TIG)	3 A/10,0 V...230 A/19,2 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	430 x 180 x 390 mm
Peso (senza accessori)	15 kg
Classe di protezione	IP23C