

# MasterTig MLS 3003ACDC VRD



## SPECIFICHE TECNICHE

### MasterTig MLS 3003ACDC VRD

Codice prodotto	6163003VRD
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	230...460 V $\pm$ 10 %
Fusibile (ritardato)	20/16 A
Potenza minima del generatore	20kVA
Erogazione (TIG) 40% ED	300 A/22.0 kVA
Erogazione (TIG) 60% ED	230 A/19.2 kVA
Erogazione (TIG) 100% ED	190 A/17.6 kVA
Erogazione (MMA) 40% ED	250 A (230 VAC 30 %)/30.0 kVA (40%)
Erogazione (MMA) 60% ED	230 A/29.2 kVA
Erogazione (MMA) 100% ED	190 A/27.6 kVA
Tensione a vuoto	58 VDC
Dimensioni degli elettrodi di saldatura	1.5...5.0 mm
Gamma corrente di saldatura (MMA)	10 A/20.5 V...250 A/30.0 V
Gamma corrente di saldatura (TIG)	3 A/10.0 V...300 A/22.0 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	500 x 180 x 390 mm
Peso (senza accessori)	25 kg
Classe di protezione	IP23S