

MasterTig MLS 3003ACDC



SPECIFICHE TECNICHE

MasterTig MLS 3003ACDC

Codice prodotto	6163003
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	230...460 V \pm 10%
Fusibile (ritardato)	20/16 A
Potenza minima del generatore	20kVA
Erogazione (TIG) 40% ED	300 A/22,0 kVA (40%)
Erogazione (TIG) 60% ED	230 A/19,2 kVA (60%)
Erogazione (TIG) 100% ED	190 A/17,6 kVA (100%)
Erogazione (MMA) 40% ED	250 A (230 V CA 30%) / 30,0 kVA (40%)
Erogazione (MMA) 60% ED	230 A/29,2 kVA (60%)
Erogazione (MMA) 100% ED	190 A/27,6 kVA (100%)
Tensione a vuoto	58 V CC
Dimensioni degli elettrodi di saldatura	1,5...5,0 mm
Gamma corrente di saldatura (MMA)	10 A/20,5 V...250 A/30,0 V
Gamma corrente di saldatura (TIG)	3 A/10,0 V...300 A/22,0 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	500 x 180 x 390 mm
Peso (senza accessori)	25 kg
Classe di protezione	IP23S