



KEMPPI K3 ATTREZZATURE DI SALDATURA

Minarc 220

PER SALDATURE IN MOVIMENTO



Minarc 220



SALDATRICE A Elettrodo (MMA) POTENTE, PORTATILE E COMPATTA

Minarc 220 è un generatore di saldatura MMA CC da 220 A trifase che offre un'effettiva maneggevolezza ai professionisti della saldatura in movimento. Questo piccolo generatore è dotato di tutto il necessario per iniziare a saldare. Le prestazioni dell'innesco di Minarc 220 sono eccellenti con tutti i tipi di elettrodi (MMA) mentre la funzione TouchArc per la saldatura TIG offre un'affidabile capacità di saldatura TIG CC se combinata con la torcia TIG TTC 220 GV. Inoltre, è possibile usare un comando a distanza per la saldatura a elettrodo (MMA) e TIG con l'unità di comando R10 o RTC10.

Le eccellenti prestazioni dell'arco offerte dal modello Minarc 220 sono famose fra i saldatori. La stabilità dell'arco e la controllabilità si basano sul controllo automatico della dinamica dell'arco e su una grande riserva di tensione. Inoltre, la buona tolleranza alle fluttuazioni della tensione di ingresso offre un'ulteriore affidabilità delle ottimali prestazioni d'arco delle unità Minarc, anche con condizioni di campo impegnative e con cavi molto lunghi, fino a 50 m.

APPLICAZIONI PRINCIPALI



AGRICOLTURA



RIPARAZIONI E
MANUTENZIONE



TELAI IN ACCIAIO PER
COSTRUZIONI



VANTAGGI PRINCIPALI



AVVIO AGEVOLE

Con pacchetti pronti per la
saldatura



ECCELLENTE QUALITÀ DI SALDATURA

E di prestazioni dell'arco



PACCHETTO ECCEZIONALE

Di leggerezza, potenza e
prestazioni elevate



Minarc 220

Codice prodotto	6102220
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	400 V -20...+15%
Fusibile (ritardato)	10 A
Erogazione (TIG) 35% ED	220 A / 18,8 V (35%)
Erogazione (TIG) 60% ED	180 A / 17,2 V (60%)
Erogazione (TIG) 100% ED	160 A / 16,4 V (100%)
Erogazione (MMA) 35% ED	220 A / 28,8 V (35%)
Erogazione (MMA) 60% ED	170 A / 26,8 V (60%)
Erogazione (MMA) 100% ED	150 A / 26,0 V (100%)
Tensione a vuoto	85 V
Dimensioni degli elettrodi di saldatura	1,5...5,0 mm
Gamma corrente di saldatura (MMA)	10 A–20,4 V–220 A / 28,8 V
Gamma corrente di saldatura (TIG)	10 A / 10,4 V–220 A / 18,8 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	400 × 180 × 340 mm
Peso (senza accessori)	9,2 kg (10,2 kg con cavo connettore)
Classe di protezione	IP23S

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi è società leader del design e progettazione nel settore della saldatura ad arco. Ci impegniamo a migliorare la qualità e la produttività della saldatura attraverso lo sviluppo continuo dell'arco di saldatura e un costante impegno per un mondo più verde ed equo. Kemppi fornisce prodotti sostenibili, soluzioni digitali avanzate e servizi per professionisti, dalle aziende di saldatura industriale ai singoli appaltatori. L'usabilità e l'affidabilità dei nostri prodotti sono i nostri principi guida. Operiamo con una rete di partner altamente qualificati che copre oltre 70 paesi, per mettere a disposizione le nostre competenze a livello locale. Con sede a Lahti, in Finlandia, Kemppi impiega quasi 800 professionisti in 16 paesi, contando un fatturato consolidato di 195 milioni di euro nel 2022.

