

# Minarc Evo 180 AU



## SPECIFICHE TECNICHE

### Minarc Evo 180 AU

Codice prodotto	61002180AU
Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15%
Fusibile (ritardato)	16 A
Potenza minima del generatore	5,5 kVA
Erogazione (TIG) 35% ED	180 A/17,2 V (35%)
Erogazione (TIG) 100% ED	130 A/15,2 V (100%)
Erogazione (MMA) 30% ED	170 A / 26,8 V (30%)
Erogazione (MMA) 100% ED	115 A/24,6 V (100%)
Tensione a vuoto	12 V
Dimensioni degli elettrodi di saldatura	1,5...4,0 mm
Gamma corrente di saldatura (MMA)	10 A/15 V - 170 A/32 V
Potenza nominale 30% ED MMA	170 A/5.7 kVA
Potenza nominale 35% ED TIG	180 A/4.0 kVA
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	361 x 139 x 267 mm
Peso (senza accessori)	5,4 kg
Classe di protezione	IP23S
Standard	IEC 60974-1 IEC 60974-10 IEC 61000-3-12