

# MinarcMig 220 Auto



## PANORAMICA

Saldatrice MIG/MAG portatile da 14,2 kg che fornisce 220 A con un ciclo di lavoro del 20% da un'alimentazione di rete monofase da 16 A. Sono disponibili opzioni di saldatura manuale e sinergica. Compatibile con un'ampia gamma di materiali, tra cui acciaio (Fe), acciaio inox (Ss), alluminio (Al) e fili d'apporto per brasatura CuSi. Torcia di saldatura da 3 metri con impugnatura ergonomica a torcia, set di cavi e cinghia di trasporto inclusi.

## SPECIFICHE TECNICHE

### MinarcMig 220 Auto

Codice prodotto	61008220
Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz	230 V $\pm$ 15%
Gamma corrente di saldatura	20 A / 15 V - 220 A / 28 V
Erogazione 20% ED	220 A 220 A
Erogazione 60% ED	160 A
Erogazione 100% ED	120 A
Tensione a vuoto	70 V - 75 V
Meccanismo di alimentazione filo	2 rulli, motore singolo
Peso bobina filo (massimo)	5 kg
Diametro bobina filo (massimo)	200 mm
Fusibile di rete	16 A
Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa
Dimensioni esterne Lu x La x H	450 x 227 x 368 mm
Peso (senza accessori)	14,2 kg
Classe di protezione	IP23
Standard	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12

**MinarcMig 220 Auto**

Classe EMC	A
Intervallo temperatura di esercizio	-20 °C - 40 °C
Intervallo temperatura di magazzinaggio	-40 °C - 60 °C