

MinarcTig Evo 200MLP



VANTAGGI

- Capacità a doppio processo TIG e MMA
- Innesco dell'arco ad alta frequenza e a contatto
- Funzioni convenienti TIG pulsato e Minilog (solo sul modello MLP)
- Adatto per alimentazione di rete o con generatore
- Sicurezza aggiuntiva con la funzione VRD
- Tecnologia PFC per l'efficienza energetica definitiva e l'aumento del tempo di saldatura grazie alla riduzione delle pause per raffreddamento
- Leggero e portatile (11 kg)
- Progettato per l'uso anche con cavi di alimentazione di oltre 100 m
- Display a LED luminoso e funzionale per impostazioni precise
- Timer di pre/post gas; timer di accensione/spegnimento
- Adatto per l'uso con una varietà di comandi a distanza Kemppi
- Torcia di saldatura (TTC 220), tracolla e set di cavi inclusi di serie

SPECIFICHE TECNICHE

MinarcTig Evo 200MLP

| | |
|---------------------------------------|--|
| Codice prodotto | MinarcTig Evo 200MLP, TX 225G 4M – P0642TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 225G 8M – P0643TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 225GS 8M – P0647TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GS 4M – P0650TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GS 8M – P0651TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 135GF 4M – P0654TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 135GF 8M – P0655TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GF 4M – P0658TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GF 8M – P0659TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 165GS 16M – P0671TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 225GS 4M – P0646TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 305WF 4M, COOLER – P0678TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 305WF 8M, COOLER – P0679TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 255WS 4M, COOLER – P0689TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 255WS 8M, COOLER – P0690TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 355W 4M, COOLER – P0693TX MinarcTig Evo 200MLP, TX 355W 8M, COOLER – P0694TX |
| Tensione di alimentazione 1~ 50/60 Hz | 230 V \pm 15% |
| Fusibile (ritardato) | 16 A |
| Potenza minima del generatore | 5,6 kVA |
| Erogazione (TIG) 35% ED | 200 A/18,0 V (35%) |
| Erogazione (TIG) 60% ED | 160 A/16,4 V (60%) |
| Erogazione (TIG) 100% ED | 140 A/15,6 V (100%) |
| Erogazione (MMA) 35% ED | 170 A / 26,8 V (35%) |
| Erogazione (MMA) 60% ED | 130 A/25,2 V (60%) |
| Erogazione (MMA) 100% ED | 110 A/24,4 V (100%) |

MinarcTig Evo 200MLP

| | |
|---|--|
| Tensione a vuoto | 95 V |
| Dimensioni degli elettrodi di saldatura | 1,5...4,0 mm |
| Gamma corrente di saldatura (MMA) | 10 A /20,4 V...170 A/26,8 V |
| Gamma corrente di saldatura (TIG) | 5 A/10,2 V...200 A/18,0 V |
| Intervallo temperatura di esercizio | -20...+40 °C |
| Dimensioni esterne Lu x La x H | 449 × 210 × 358 mm |
| Peso (senza accessori) | 11 kg |
| Classe di protezione | IP23S |
| Standard | IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12 |