

WS30W



SPECIFICHE TECNICHE

WS gun range	WS 35	WS 30W	WS 42W
Codice prodotto	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Tipo di raffreddamento	Gas	Acqua	Acqua
Fili di apporto (acciaio inox)	1,0 mm	1,0...1,2 mm	1,0...1,2 mm
Fili di apporto (Al)	1,2 mm	1,2 (1,6 mm)	1,2 (1,6 mm)
Lunghezza / Codice di ordinazione 6 m, Al 1,2	6253516A12	6253046A12	6254206A12
Lunghezza / Codice di ordinazione 6 m, acciaio inox 1,0	6253516S10	6253046S10	6254206S10
Lunghezza / Codice di ordinazione 6 m, acciaio inox 1,2		6253046S12	6254206S12
Lunghezza / Codice di ordinazione 8 m, Al 1,2		6253048A12	6254208A12
Lunghezza / Codice di ordinazione 8 m, acciaio inox 1,0		6253048S10	6254208S10
Lunghezza / Codice di ordinazione 8 m, acciaio inox 1,2		6253048S12	6254208S12
Capacità di carico, Ar + CO2 (35%)	300 A		
Capacità di carico, Ar + CO2 (100%)		250 A	300 A