

# X5 Power Source 400 Pulse+ WP



## PANORAMICA

Fonte di alimentazione multi-processo che fornisce 400 A con un ciclo di lavoro del 60%. Disponibili opzioni di saldatura manuale, sinergica, a impulso e a doppio impulso. Include i processi di saldatura WiseSteel e WiseFusion e X5 Work Pack Pulse con 53 programmi di saldatura. Compatibile con tutti i processi di saldatura MAX, nonché con i processi di saldatura WisePenetration+, WiseRoot+ e WiseThin+.

## SPECIFICHE TECNICHE

### X5 Power Source 400 Pulse+ WP

Codice prodotto	X5100400010
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	380 - 460 ±10 %
Fusibile	25 A
Erogazione 60% ED	400 A
Erogazione 100% ED	350 A
Potenza nominale alla corrente massima	20 kVA
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, MIG	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, TIG	15 A/1 V ... 400 A/50 V
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, Stick (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/50 V
Intervallo temperatura di esercizio	-20...+40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	750 x 263 x 456 mm
Peso (senza accessori)	39,5 kg
Classe di protezione	IP23S
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzino	da -40 a +60 °C