

# X5 Power Source 400 WP



## VANTAGGI

- Provides 400 A with 60% duty cycle
- For MANUAL MIG and SYNERGIC MIG welding
- Includes WiseSteel special process and X5 Work Pack 1-MIG with 12 welding programs

## SPECIFICHE TECNICHE

### X5 Power Source 400 WP

Codice prodotto	X5110400010
Tensione di collegamento alla rete elettrica 3~ 50/60 Hz	380...460 V $\pm$ 10 %
Erogazione 60% ED	400 A
Erogazione 100% ED	350 A
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, MIG	15 A/12 V ... 400 A/42 V
Gamma di correnti e tensioni di saldatura, TIG	15 A/1 V ... 400 A/42 V
Gamme di correnti e tensioni di saldatura, Stick (MMA)	15 A/10 V ... 400 A/42 V
Intervallo temperatura di esercizio	da -20 a +40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	750 x 263 x 456 mm
Peso (senza accessori)	39,0 kg
Classe di protezione	IP23S
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzinaggio	da -40 a +60 °C
Informazioni aggiuntive	Include il processo speciale WiseSteel e X5 Work Pack 1-MIG con 12 programmi di saldatura.