

X5 Wire Feeder 300 Auto+



VANTAGGI

- Il trainafile a caricamento verticale assicura ergonomia nei cambi di bobina del filo
- Pannello dello schermo grafico TFT da 5,7" di semplice utilizzo per operazioni sinergiche
- Progettato per processi 1-MIG, TIG, MMA e di scricatura
- La regolazione automatica dei parametri consente di risparmiare tempo nelle operazioni di preparazione della saldatura
- Il meccanismo di alimentazione filo a 4 ruote con luce integrata e freno del rocchetto cinetico garantisce un'alimentazione filo costante e affidabile
- Connettività con porta USB e Bluetooth per semplificare gli aggiornamenti del software di sistema
- Rotametro incluso di serie per la regolazione della portata del gas di protezione
- Consente l'utilizzo di processi speciali Wise per un'eccellente qualità di saldatura

Questo modello di trainafile può essere utilizzato con **SuperSnake GT02S/GT02SW** quando è richiesta una portata di saldatura estesa o un supporto per l'alimentazione del filo a distanza. Si noti che la compatibilità è limitata alla sola sincronizzazione del motore.

SPECIFICHE TECNICHE

X5 Wire Feeder 300 Auto+

Codice prodotto	X5200300000
Meccanismo di alimentazione filo	4 rulli, motore singolo
Collegamento alla torcia	Euro
Fili di apporto	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Velocità avanzamento filo	0.5 ... 25 m/min
Diametro rulli	32 mm
Intervallo temperatura di esercizio	da -20 a +40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	650 x 230 x 410 mm
Peso (senza accessori)	10,9 kg
Classe di protezione	IP23S
Peso bobina filo (massimo)	20.0 kg
Diametro bobina filo (massimo)	300 mm
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzinaggio	da -40 a +60 °C

X5 Wire Feeder 300 Auto+

Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa
Corrente di saldatura, 60%	500 A
Corrente di saldatura, 100%	430 A