

X5 Wire Feeder 300 Auto



VANTAGGI

- Top-loading wire feeder with a graphical, 5.7" TFT screen panel
- For 1-MIG, TIG, MMA, and gouging
- Automatic parameter adjustment
- Sturdy, 4-wheel wire feed mechanism with a kinetic spool brake and integrated light
- USB port and Bluetooth connectivity
- Enables the use of Wise special processes

SPECIFICHE TECNICHE

X5 Wire Feeder 300 Auto

Codice prodotto	X5230300000
Meccanismo di alimentazione filo	4 rulli, motore singolo
Collegamento alla torcia	Euro
Fili di apporto	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Velocità avanzamento filo	0.5 ... 25 m/min
Diametro rulli	32 mm
Intervallo temperatura di esercizio	da -20 a +40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	650 x 230 x 410 mm
Peso (senza accessori)	10,9 kg
Classe di protezione	IP23S
Peso bobina filo (massimo)	20.0 kg
Diametro bobina filo (massimo)	300 mm
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzinaggio	da -40 a +60 °C
Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa