X5 Wire Feeder 300 Auto

VANTAGGI

- Il trainafilo a caricamento verticale assicura ergonomia nei cambi di bobina del filo
- Pannello dello schermo grafico TFT da 5,7" di semplice utilizzo per operazioni sinergiche
- Progettato per processi 1-MIG, TIG, MMA e di scriccatura
- La regolazione automatica dei parametri consente di risparmiare tempo nelle operazioni di preparazione della saldatura
- Il meccanismo di alimentazione filo a 4 ruote con luce integrata e freno del rocchetto cinetico garantisce un'alimentazione filo costante e affidabile
- Connettività con porta USB e Bluetooth per semplificare gli aggiornamenti del software di sistema
- Consente l'utilizzo di processi speciali Wise per un'eccellente qualità di saldatura

SPECIFICHE TECNICHE

X5 Wire Feeder 300 Auto

Codice prodotto	X5230300000
Meccanismo di alimentazione filo	4 rulli, motore singolo
Velocità avanzamento filo	0.5 ... 25 m/min
Collegamento alla torcia	Euro
Peso bobina filo (massimo)	20.0 kg
Diametro bobina filo (massimo)	300 mm
Fili di apporto	Fe 0,8 ... 2,0 mm Ss 0,8 ... 2,0 mm Mc/Fc 0,8 ... 2,4 mm Al 0,8 ... 2,4 mm
Diametro rulli	32 mm
Intervallo temperatura di esercizio	da -20 a +40 °C
Dimensioni esterne Lu x La x H	650 x 230 x 410 mm
Peso (senza accessori)	10,9 kg
Classe di protezione	IP23S
Classe EMC	A
Intervallo temperatura di magazzinaggio	da -40 a +60 °C
Pressione gas di protezione (max)	0.5 MPa
Corrente di saldatura, 60%	500 A
Corrente di saldatura, 100%	430 A

X5 Wire Feeder 300 Auto /
Specifiche tecniche