

X8 MIG Gun 520-w, 250 mm neck



SPECIFICHE TECNICHE

X8 MIG Gun 520-w, 250 mm neck

| | |
|--|--|
| Codice prodotto | X8300523501 - X8 MIG Gun 520-w 3,5 m, 250 mm X8300525001 - X8 MIG Gun 520-w 5,0 m, 250 mm |
| Collegamento alla torcia | Kemppi |
| Diametro del filo di apporto (Al) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Tipo di raffreddamento | Liquid |
| Fili di apporto (acciaio inox) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Fili di apporto (Fe-MC/FC) | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Fili di apporto (Ss-MC/FC) | 0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Diametro del filo di apporto (Fe) | 0.8/0.9/1.0/1.2/1.4/1.6 |
| Capacità di carico al 100% (GAS MISCELATO) | 520 |
| Angoli lancia | 50 |
| Lancia intercambiabile | No |
| Lancia girevole | No |
| Impugnatura a pistola | Yes |
| Intervallo temperatura di esercizio | -20...+40 °C |
| Standard | IEC 60974-7 |