

X8 SuperSnake - subtraino



VANTAGGI

- Adatto per fili di apporto in Fe/acciaio inox/Al/FCW/MCW
- Modelli da 10/15/20/25 m con raffreddamento ad acqua
- Regolazione dei parametri con Control Pad o X8 Gun Remote Control
- Supporta tutti i processi speciali Kemppi Wise
- Robusto telaio protettivo incluso di serie
- Una scelta perfetta per lavori di produzione e installazione di metalli pesanti e medio-pesanti

SPECIFICHE TECNICHE

X8 SuperSnake - subtraino

Codice prodotto	Vedi le specifiche tecniche
Descrizione	subtraino
Erogazione 60% ED	310 A
Meccanismo di alimentazione filo	GT02X, 2 rulli
Velocità avanzamento filo	0 - 25 m/min
Dimensioni corpo trainafilo L x P x A	777 x 142 x 142 mm
Consigli relativi al filo, 15 m	Fe/Ss 1,0-1,6 mm Al 1,2-1,6 mm FeMc/FeFc 1,2-1,6 mm
Diametro del cavo	50 mm ²
Tensione di alimentazione	50 V CC
Classe di protezione	IP 23S
Codice di ordinazione 10 m	X8900501000 - Fe X8900501001 - Ss/Al
Codice di ordinazione 15 m	X8900501500 - Fe X8900501501 - Ss/Al
Codice di ordinazione 20 m	X8900502000 - Fe X8900502001 - Ss/Al
Codice di ordinazione 25 m	X8900502500 - Fe X8900502501 - Ss/Al
Materiali di consumo	Il kit di materiali di consumo del meccanismo di alimentazione filo deve essere ordinato separatamente in base al materiale del filo d'apporto in uso.