

Flexlite GX

EEN NATUURLIJK VERLENGSTUK VAN UW HAND





TECHNISCHE SPECIFICATIES

LASPISTOLEN SERIE 3

GX 203G

Productcode	GX203G35 (3.5m), GX203G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	200 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee

GX 253G

Productcode	GX253G35 (3.5m), GX253G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	250 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M6
Draaddiameters (mm)	0,6–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee



GX 303G

Productcode	GX303G35 (3.5m), GX303G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee

GX 303GHD

Productcode	GX303GHD35 (3.5m), GX303GHD5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10
Draaddiameters (mm)	0.8 – 1.2
Led-optie	Nee
Afstandsbediening optie	Nee

GX 303W

Productcode	GX303W35 (3.5m), GX303W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee



GX 403G

Productcode	GX403G35 (3.5m), GX403G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee

GX 403GHD

Productcode	GX403GHD35 (3.5m), GX403GHD5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10
Draaddiameters (mm)	0.8 – 1.6
Led-optie	Nee
Afstandsbediening optie	Nee

GX 403W

Productcode	GX403W35 (3.5m), GX403W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee



GX 503W

Productcode	GX503W35 (3.5m), GX503W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	500 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihal	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Nee
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee

LASPISTOLEN SERIE 5

GX 205G

Productcode	GX205G35 (3.5m), GX205G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	200 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihal	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 255G

Productcode	GX255G35 (3.5m), GX255G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	250 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihal	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M6
Draaddiameters (mm)	0,6-1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja



GX 305G

Productcode	GX305G35 (3,5 m), GX305G5 (5 m), GX305GS6* (6 m), GX305GS8* (8 m) *GS-modellen van 6 m/8 m worden geleverd zonder draadliner
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,0–1,2 (GS-modellen van 6 m en 8 m)
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 305GHD

Productcode	GX305GHD35 (3.5m), GX305GHD5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	300 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10
Draaddiameters (mm)	0.8 – 1.2
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 305GMN

Productcode	GX305GMN35 (3.5m), GX305GMN5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	350 A
Verwisselbare hals	Ja
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja



GX 305W

Productcode	GX305W35 (3,5 m), GX305W5 (5 m), GX305WS6* (6 m) *WS-model van 6 m wordt geleverd zonder draadliner
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	300 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 250 A (WS-model van 6 m) 300 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 250 A (WS-model van 6 m)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,0–1,6 (WS-model van 6 m)
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 405G

Productcode	GX405G35 (3.5m), GX405G5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 405GHD

Productcode	GX405GHD35 (3.5m), GX405GHD5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	400 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10
Draaddiameters (mm)	0.8 – 1.6
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja



GX 405W

Productcode	GX405W35 (3,5m), GX405W5 (5 m), GX405WS6* (6 m), GX405WS8* (8 m) *WS-modellen van 6 m/8 m worden geleverd zonder draadliner
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	400 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 300 A (WS-modellen van 6 m en 8 m)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,0–1,6 (WS-modellen van 6 m en 8 m)
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 505W

Productcode	GX505W35 (3.5m), GX505W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	500 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja

GX 605W

Productcode	GX605W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	600 A (40%)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	1,2–2,4
Soort verbinding	Euro
Led-optie	Nee
Afstandsbediening GXR10-pistool	Ja



LASPISTOLEN SERIE 8

GX 208GMN

Productcode	GX208GMN35 (3.5m), GX208GMN5 (5m)
Verwisselbare hals	Ja
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja
Belastbaarheid, Ar + CO2 (60%)	200 A

GX 308GMN

Productcode	GX308GMN35 (3.5m), GX308GMN5 (5m)
Verwisselbare hals	Ja
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,2
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja
Belastbaarheid, Ar + CO2 (60%)	300 A

GX 408GMN

Productcode	GX408GMN35 (3.5m), GX408GMN5 (5m)
Verwisselbare hals	Ja
Draaihals	Ja
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Gas
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja
Belastbaarheid, Ar + CO2 (60%)	400 A



GX 428W

Productcode	GX428W35 (3,5 m), GX428W5 (5 m), GX428WS8* (8 m) *WS-model van 8 m wordt geleverd zonder draadliner
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	420 A (modellen van 3,5 m en 5 m) 300 A (WS-model van 8 m)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6 (modellen van 3,5 m en 5 m) 1,2–1,6 (WS-model van 8 m)
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja (modellen van 3,5 m en 5 m) Nee (WS-model van 8 m)

GX 528W

Productcode	GX528W35 (3.5m), GX528W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (100%)	520 A
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Draaddiameters (mm)	0,8–1,6
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja

GX 608W

Productcode	GX608W5 (5m)
Belastbaarheid, Ar + CO2 (35%)	600 A (40%)
Verwisselbare hals	Nee
Draaihals	Nee
Pistoolgreep	Ja
Soort koeling	Water
Afstandsbediening	Ja
Lasproces	MIG/MAG
Draadmondstuk	M10x1
Soort verbinding	Kemppi
Led-optie	Ja



ACCESSOIRES

GXR10

Productcode	GXR10
-------------	-------

GXR80B

Beschrijving	afstandsbediening
Productcode	GXR80B

Flexlite GX/GF Gun Handle

Productcode	SP011820
-------------	----------

Multitool

Beschrijving	Multi-tool voor MIG-pistolen
Productcode	SP022843

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

