

# Flexlite TX

LAAT UW PASSIE VOOR LASWERK ONTBRANDEN



17.04.2024



Designed for welders



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### TIG-toortsen, 130 A

#### TX 135GF

#### TX 135GFN

#### TX 133GF

|                                  |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Normen                           | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 |
| Soort koeling                    | Gas         | Gas         | Gas         |
| Soort verbinding (stroom-gas)    | G1/4        | G1/4        | G1/4        |
| Belastbaarheid bij 40% (argon)   | 130         | 130         | 130 A       |
| Belastbaarheid bij 100% (argon)  | -           | -           | -           |
| Soort verbinding (bediening)     | 7-pins      | 7-pins      | 4-pins      |
| Soort verbinding (koelvloeistof) | -           | -           | -           |
| Afstandsbediening                | Optioneel   | Nee         | Nee         |
| Soort hals                       | Flexibel    | Flexibel    | Flexibel    |

### TIG-toortsen, 160 A

#### TX 165GF

#### TX 165GFN

#### TX 165GS

#### TX 165GSN

#### TX 165G

#### TX 163GF

#### TX 163GS

#### TX 163GVD9

|                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Normen                           | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 |
| Soort koeling                    | Gas         | Gas         | Gas         | Gas         | Gas         | Gas         | Gas         | Gas         |
| Soort verbinding (stroom-gas)    | G1/4        | G1/4        | G1/4        | G1/4        | G1/4        | G1/4        | G1/4        | DIX 9 mm    |
| Belastbaarheid bij 40% (argon)   | 160         | 160         | 160         | 160         | 160         | 160 A       | 160 A       | 160 A       |
| Belastbaarheid bij 100% (argon)  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Soort verbinding (bediening)     | 7-pins      | 7-pins      | 7-pins      | 7-pins      | 7-pins      | 4-pins      | 4-pins      | -           |
| Soort verbinding (koelvloeistof) | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Afstandsbediening                | Optioneel   | Nee         | Optioneel   | Nee         | Optioneel   | Nee         | Nee         | Nee         |
| Soort hals                       | Flexibel    | Flexibel    | Draaibaar   | Draaibaar   | 70 ° hoek   | Flexibel    | Draaibaar   | 70 ° hoek   |

### TIG-toortsen, 220 A

#### TX 225G

#### TX 225GN

#### TX 225GS

#### TX 223G

#### TX 223GE

#### TX 223GS

#### TX 223GVD13

|                                  |             |             |             |             |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Normen                           | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 | IEC 60974-7 |
| Soort koeling                    | Gas         | Gas         | Gas         | Gas         | Gas         | Gas         | Gas         |
| Soort verbinding (stroom-gas)    | G1/4        | G1/4        | G1/4        | G1/4        | Euro        | G1/4        | DIX 13 mm   |
| Belastbaarheid bij 40% (argon)   | 220         | 220         | 220         | 220 A       | 220 A       | 220 A       | 220 A       |
| Belastbaarheid bij 100% (argon)  | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Soort verbinding (bediening)     | 7-pins      | 7-pins      | 7-pins      | 4-pins      | Euro        | 4-pins      | -           |
| Soort verbinding (koelvloeistof) | -           | -           | -           | -           | -           | -           | -           |
| Afstandsbediening                | Optioneel   | Nee         | Optioneel   | Nee         | Nee         | Nee         | Nee         |
| Soort hals                       | 70 ° hoek   | 70 ° hoek   | Draaibaar   | 70 ° hoek   | 70 ° hoek   | Draaibaar   | 70 ° hoek   |



### TIG-toortsen, 250 A

#### TX 255WS

#### TX 255WSN

#### TX 253WS

#### TX 253WSE

|                                  |               |               |             |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Normen                           | IEC 60974-7   | IEC 60974-7   | IEC 60974-7 | IEC 60974-7   |
| Soort koeling                    | Vloeistof     | Vloeistof     | Water       | Water         |
| Soort verbinding (stroom-gas)    | G1/4          | G1/4          |             | Euro          |
| Belastbaarheid bij 40% (argon)   | 250           | 250           | 250 A       | 250 A         |
| Belastbaarheid bij 100% (argon)  | 200           | 200           | 200 A       | 200 A         |
| Soort verbinding (bediening)     | 7-pins        | 7-pins        | 4-pins      | Euro          |
| Soort verbinding (koelvloeistof) | Snelkoppeling | Snelkoppeling | G1/4 & G3/8 | Snelkoppeling |
| Afstandsbediening                | Optioneel     | Nee           | Nee         | Nee           |
| Soort hals                       | Draaibaar     | Draaibaar     | Draaibaar   | Draaibaar     |

### TIG-toortsen, 300 A

#### TX 305WF

#### TX 305WFN

#### TX 303WF

|                                  |               |               |             |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| Normen                           | IEC 60974-7   | IEC 60974-7   | IEC 60974-7 |
| Soort koeling                    | Vloeistof     | Vloeistof     | Water       |
| Soort verbinding (stroom-gas)    | G1/4          | G1/4          |             |
| Belastbaarheid bij 40% (argon)   | 300           | 300           | 300 A       |
| Belastbaarheid bij 100% (argon)  | 200           | 200           | 200 A       |
| Soort verbinding (bediening)     | 7-pins        | 7-pins        | 4-pins      |
| Soort verbinding (koelvloeistof) | Snelkoppeling | Snelkoppeling | G1/4 & G3/8 |
| Afstandsbediening                | Optioneel     | Nee           | Nee         |
| Soort hals                       | Flexibel      | Flexibel      | Flexibel    |

### TIG-toortsen, 350 A

#### TX 355W

#### TX 355WN

#### TX 353W

#### TX 353WE

|                                  |               |               |             |               |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| Normen                           | IEC 60974-7   | IEC 60974-7   | IEC 60974-7 | IEC 60974-7   |
| Soort koeling                    | Vloeistof     | Vloeistof     | Water       | Water         |
| Soort verbinding (stroom-gas)    | G1/4          | G1/4          |             | Euro          |
| Belastbaarheid bij 40% (argon)   | 350           | 350           | 350 A       | 350 A         |
| Belastbaarheid bij 100% (argon)  | 250           | 250           | 250 A       | 250 A         |
| Soort verbinding (bediening)     | 7-pins        | 7-pins        | 4-pins      | Euro          |
| Soort verbinding (koelvloeistof) | Snelkoppeling | Snelkoppeling | G1/4 & G3/8 | Snelkoppeling |
| Afstandsbediening                | Optioneel     | Nee           | Nee         | Nee           |
| Soort hals                       | 70 ° hoek     | 70 ° hoek     | 70 ° hoek   | 70 ° hoek     |

### TIG-toortsen, 450 A

#### TX 455W

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Normen                           | IEC 60974-7   |
| Soort koeling                    | Vloeistof     |
| Soort verbinding (stroom-gas)    | G1/4          |
| Belastbaarheid bij 40% (argon)   | 450 A         |
| Belastbaarheid bij 100% (argon)  | 320 A         |
| Soort verbinding (bediening)     | 7-pins        |
| Soort verbinding (koelvloeistof) | Snelkoppeling |
| Afstandsbediening                | Optioneel     |
| Soort hals                       | 70° hoek      |



## ACCESSOIRES

### PRO KIT 5/16-24

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | W016085 |
|-------------|---------|

### PRO KIT 3/8-32

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | W016086 |
|-------------|---------|

### TXR10

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Beschrijving | afstandsbediening |
| Productcode  | TXR10W / TXR10G   |

### TXR20

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Beschrijving | afstandsbediening |
| Productcode  | TXR20W / TXR20G   |

### Flexlite TX

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Beschrijving | schakelaarverlenging |
| Productcode  | SP801091             |

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

