Kempact RA

NIEUWE STANDAARDEN IN DE COMPACTE MIG/MAG-KLASSE

16.04.2024

KEMPPI

Designed for welders

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kempact 251R	Kempact 253R	
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	240 V ±15%	
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz		400 V ±15%
Zekering (traag)	20 A	10 A
Lasbereik	10 V/20 A–29 V/250 A	10 V/20 A–31 V/250 A
Open spanning	36 V	38 V
Instelling draadaanvoersnelheid	1,0-18,0 m/min	1,0-18,0 m/min
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Ss)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Al)	1,0-1,2 mm	1,0-1,2 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	623×579×1070 mm	623×579×1070 mm
Gewicht (zonder accessoires)	44 kg	44 kg
Beschermingsgraad	IP23S	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

Kempact 323R	Kempact 323 RMV	
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V ±15%	230 V -15% tot 400 V +15%
Zekering (traag)	10 A	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Lasbereik	10 V/20 A–32,5 V/320 A	10 V/2 0A–32,5 V/320 A
Open spanning	40 V	40V
Instelling draadaanvoersnelheid	1,0-20,0 m/min	1,0-20,0 m/min
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Ss)	0,8-1,2 mm	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Al)	1,0-1,2 mm	1,0-1,2 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	623×579×1070 mm	623×579×1070 mm
Gewicht (zonder accessoires)	44 kg	44 kg
Beschermingsgraad	IP23S	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WWW.KEMPPI.COM

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de booglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

KEMPPI