

# Master S

KRACHTIG, EFFICIËNT, KWALITEIT, WAARDEVOL



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Master S 400

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Productcode                      | 632140001      |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz     | 380-440 V ±10% |
| Zekering (traag)                 | 25 A           |
| Open spanning in VRD-modus       | < 35 V         |
| Belastbaarheid (TIG) 60% ID      | 400 A/26,0 V   |
| Belastbaarheid (TIG) 100% ID     | 310 A/22,4 V   |
| Belastbaarheid (MMA) 60% ID      | 400 A/36,0 V   |
| Belastbaarheid (MMA) 100% ID     | 310 A/32,4 V   |
| Open spanning                    | 80 – 95 V      |
| Elektrodematen                   | 1,6-6,0 mm     |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +50 °C |
| Buitenafmetingen (l x b x h)     | 570×270×340 mm |
| Gewicht (zonder accessoires)     | 20,5 kg        |
| Beschermingsgraad                | IP23S          |

### Master S 500

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Productcode                      | 632150001      |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz     | 380-440 V ±10% |
| Zekering (traag)                 | 35 A           |
| Open spanning in VRD-modus       | < 35V          |
| Belastbaarheid (TIG) 60% ID      | 500 A/30,0 V   |
| Belastbaarheid (TIG) 100% ID     | 390 A/25,6 V   |
| Belastbaarheid (MMA) 60% ID      | 500 A/40,0 V   |
| Belastbaarheid (MMA) 100% ID     | 390 A/35,6 V   |
| Open spanning                    | 80 – 95 V      |
| Elektrodematen                   | 1,6-7,0 mm     |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +50 °C |
| Buitenafmetingen (l x b x h)     | 570×270×340 mm |
| Gewicht (zonder accessoires)     | 23,5 kg        |
| Beschermingsgraad                | IP23S          |

## ACCESSOIRES

### Welding cable 5 m 50 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184501 |
|-------------|---------|



### Earth return cable 10 m, 50 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184512 |
|-------------|---------|

### Earth return cable 5 m, 70 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184711 |
|-------------|---------|

### Earth return cable 10 m, 70 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184712 |
|-------------|---------|

### Remote control R10

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Productcode | R10, 5 m - 6185409    |
|             | R10, 10 m - 618540901 |

### Remote control R11T

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6185442 |
|-------------|---------|

### Slide bars

|             |          |
|-------------|----------|
| Productcode | SP007023 |
|-------------|----------|

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** is een baanbrekend bedrijf in de lasindustrie. Wij ontwikkelen de oplossingen die uw klanten wensen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland, heeft meer dan 800 lasexperts in 17 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van ruim 150 miljoen euro. Kemppi levert oplossingen, waaronder intelligente lasapparatuur, lasbeheerssoftware en gespecialiseerde diensten, voor zowel complexe, industriële lasprocessen als kant-en-klare lastoepassingen. Daarnaast is er in meer dan 60 landen lokale expertise beschikbaar via ons wereldwijde partnernetwerk.

