

# MinarcTig

VERFIJNDE TIG-LASKWALITEIT VOOR NAUWKEURIGE  
TOEPASSINGEN





## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### MinarcTig 250

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Productcode                      | MinarcTig 250, TX 165GF 4M – P0607TX<br>MinarcTig 250, TX 165GF 8M – P0608TX<br>MinarcTig 250, TX 225G 4M – P0609TX<br>MinarcTig 250, TX 225G 8M – P0610TX<br>MinarcTig 250, TX 165GS 4M – P0625TX<br>MinarcTig 250, TX 165GS 8M – P0626TX<br>MinarcTig 250, TX 225GS 4M – P0632TX<br>MinarcTig 250, TX 225GS 8M – P0633TX<br>MinarcTig 250, TX 135GF 4M – P0636TX<br>MinarcTig 250, TX 135GF 8M – P0637TX<br>MinarcTig 250, TX 165GS 16M – P0668TX |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz     | 400 V (-20 tot +15%)  |
| Zekering (traag)                 | 10 A  |
| Belastbaarheid (TIG) 30% ID      | 250 A/20,1 V  |
| Belastbaarheid (TIG) 100% ID     | 160 A/16,4 V  |
| Belastbaarheid (MMA) 35% ID      | 220 A/28,8 V  |
| Belastbaarheid (MMA) 100% ID     | 150 A/26,0 V  |
| Open spanning                    | 95 V (VRD 30 V)   |
| Elektrodematen                   | 1,5-5,0 mm  |
| Lasbereik (MMA)                  | 10 A/20,4 V tot 220 A/28,8 V  |
| Lasbereik (TIG)                  | 5 A/10,2 V tot 250 A/20,1 V   |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C  |
| Buitenafmetingen (l x b x h)     | 400×180×340 mm  |
| Gewicht (zonder accessoires)     | 11 kg (zonder kabels)   |
| Beschermingsgraad                | IP23S   |



## MinarcTig 250 MLP

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Productcode                      | MinarcTig 250MLP, TX 165GF 4M – P0611TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 165GF 8M – P0612TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 225G 4M – P0613TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 225G 8M – P0614TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0615TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0616TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 165GS 4M – P0617TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 165GS 8M – P0618TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 225GS 4M – P0634TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 225GS 8M – P0635TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 135GF 4M – P0636TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 135GF 8M – P0637TX<br>MinarcTig 250MLP, TX 165GS 16M – P0669TX |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz     | 400 V -20 tot +15%   |
| Zekering (traag)                 | 10 A   |
| Belastbaarheid (TIG) 30% ID      | 250 A/20,1 V   |
| Belastbaarheid (TIG) 100% ID     | 160 A/16,4 V   |
| Belastbaarheid (MMA) 35% ID      | 220 A/28,8 V   |
| Belastbaarheid (MMA) 100% ID     | 150 A/26,0 V   |
| Open spanning                    | 95 V (VRD 30 V)  |
| Elektrodematen                   | 1,5-5,0 mm   |
| Lasbereik (MMA)                  | 10 A/20,4 V tot 220 A/28,8 V   |
| Lasbereik (TIG)                  | 5 A/10,2 V tot 250 A/20,1 V  |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C   |
| Buitenafmetingen (l x b x h)     | 400×180×340 mm   |
| Gewicht (zonder accessoires)     | 11 kg (zonder kabels)  |
| Beschermingsgraad                | IP23S  |

## ACCESSOIRES

### Welding cable 5 m 16 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184005 |
|-------------|---------|

### Welding cable 5 m 25 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184201 |
|-------------|---------|

### Welding cable 10 m 25 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184202 |
|-------------|---------|

### Earth return cable 5 m, 16 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184015 |
|-------------|---------|

### Earth return cable 5 m, 25 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184211 |
|-------------|---------|



### Earth return cable 10 m, 25 mm<sup>2</sup>

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6184212 |
|-------------|---------|

### MST 400

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6185294 |
|-------------|---------|

### Carrying straps

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 9592162 |
|-------------|---------|

### Remote control R10

|             |   |
|-------------|---|
| Productcode | R10, 5 m - 6185409<br>R10, 10 m - 618540901 |
|-------------|---|

### Remote control R11F

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6185407 |
|-------------|---------|

### Gas flow gauge AR/clock

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | 6265136 |
|-------------|---------|

### Shielding gas hose 4.5 m

|             |         |
|-------------|---------|
| Productcode | W001077 |
|-------------|---------|

### TXR10

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Beschrijving | afstandsbediening |
| Productcode  | TXR10W / TXR10G   |

### TXR20

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Beschrijving | afstandsbediening |
| Productcode  | TXR20W / TXR20G   |

[WWW.KEMPPI.COM](http://WWW.KEMPPI.COM)

---

**Kemppi** is een baanbrekend bedrijf in de lasindustrie. Wij ontwikkelen de oplossingen die uw klanten wensen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland, heeft meer dan 800 lasexperts in 17 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van ruim 150 miljoen euro. Kemppi levert oplossingen, waaronder intelligente lasapparatuur, lasbeheerssoftware en gespecialiseerde diensten, voor zowel complexe, industriële lasprocessen als kant-en-klare lastoepassingen. Daarnaast is er in meer dan 60 landen lokale expertise beschikbaar via ons wereldwijde partnernetwerk.

