

# A5 MIG Orbital Welding Carriage 1500



## OVERZICHT

Lichtgewicht laswagen met twee stappenmotoren voor nauwkeurige bewegingen. Geïntegreerde oscillator, klemmen voor de pistoolhouder, OLED-scherm en eenvoudig te gebruiken interface. Aansluiting voor afstandsbediening. Minimale buitendiameter van de pijp is 6 inch (152,4 mm). Ook geschikt voor toepassingen met rechte rails. -Het ES-model is voorzien van elektrische regeling van de pistoolhoogte.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### A5 MIG Orbital Welding Carriage 1500

Productcode	6190715 6190735 (ES-model)
Voorloopsnelheid	5-150 cm/min.
Opgenomen vermogen	30 tot 55 V DC of 24 tot 50 V AC
Transportsnelheid	200 cm/min.
Oscillatiesnelheid	10-50 mm/s
Oscillatiebreedte	0-30 mm
Oscillatieverplaatsing	± 40 mm
Verblijftijd (aan beide kanten afzonderlijk afstelbaar)	0-2,0 s
Oscillatiepatronen	3
Horizontale afstelling toorts (handmatig)	± 40 mm
Gewicht	9,0 kg
Buitenafmetingen (hoogte vanaf pijpoppervlak)	365×385×300 mm