

ArcFeed 300



VOORDELEN

- Gebruik elektrodestroombronnen (MMA) voor productief MIG/MAG-lassen
- Geschikt voor vele soorten en merken CC- en CV-stroombronnen.
- Mogelijkheid om te lassen met gevulde draad (dat zelf het beschermgas opwekt).
- Een solide ontwerp, met name voor de bouw en scheepsbouw.
- Het lcd-scherm kan goed afgelezen worden bij helder en bewolkt weer.
- Ideaal voor zware omstandigheden
- Uitstekend voor gasloze lasdraden

TECHNISCHE SPECIFICATIES

ArcFeed 300

Productcode	6120300
Belastbaarheid 100% ID	300 A
Aandrijfmechanisme	4 rollen
Instelling draadaanvoersnelheid	0-18 m/min. (met kleine aandrijfrol) 0-25 m/min. (met grote aandrijfrol) 0-18 m/min. (met kleine aandrijfrol)
Opgenomen vermogen	150 W
Pistool aansluiting	Euro
Diameter draadspoel (max)	300 mm
Lasdraadmaten (gevulde toevoegdraden)	1,2-2,0 mm
Lasdraadmaten (gasloze draden met fluxkern)	1,6-2,0 mm
Lasdraadmaten (massieve draden)	1,0-1,6 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	590×240×445 mm
Gewicht (zonder accessoires)	15 kg
Beschermingsgraad	IP23S