

Beta 90X



VOORDELEN

- Geschikt voor MIG/MAG, TIG, MMA, plasma, snijden en slijpen
- XA 47-lasfilter beschikt over filtertinten 5, 9-13 en 14-15 voor lassen met hogere lasstromen
- LiFE+ Color ADF-technologie verhoogt de nauwkeurigheid tijdens het werken
- Diep uitgesneden ontwerp verhoogt de bescherming van de zijkant van het gezicht
- Opklapbaar venster
- Stevige, bijzonder goed te verstellen en comfortabele hoofdband
- Handige GapView-positie in opklapbare lens
- Goedgekeurd voor slagbescherming volgens EN175 B
- Vergrootglasoptie
- Lichtgewicht
- Vier alternatieve Beta-modellen: 60P, 60A, 90P, 90A

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Beta 90X

Productcode	9873045, 9873046, 9873047
Afmetingen filterlens	90x110
Zichtvenster	46,5x95
Verduisteringsbereik	EN 4/9 - 13
Gevoeligheid	Verstelbaar
Schakeltijd	0.00015
Vertraging (donker naar helder), seconden	0,2-0,8 (Verstelbaar)
Normen	CE, ANSI, CSA, EN 175, AS/NZS 1337.1, EN 166, EN 379, AS/NZS 1338.1
Gewicht	663 g
Elektrische voeding	Solar Cell, 1 x CR2450, replaceable