

Delta+ 90 FreshAir



VOORDELEN

- Een geïntegreerde oplossing voor zwaar werk die bescherming van een veiligheidshelm biedt bij lassen en slijpen
- EN 397, EN 175 B, AS/NZS 1801 en AS/NZS 1337.1
- FreshAir Flow Control gekeurd volgens EN 12941 TH2 en AS/NZS 1716
- Lasvizier kan worden uitgerust met standaard of ADF-laslens
- Slagbestendig en doorzichtig vizier voor het hele gezicht, voor uitzonderlijke bescherming en zicht op de werkomgeving
- Door de positieve druk kost ademen geen moeite en is het altijd veilig
- Kies een filterpakket dat wordt aangedreven door een batterij of een geregeld ademluchtsysteem met luchtslang
- Omvat bevestigingsmogelijkheid voor optionele hoogwaardige oorbeschermers

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Delta+ 90 FreshAir

Productcode	9873068
Luchtstroom	140-210 l/min at 8 instelbare stroomsnelheden
Gewicht van de blaasinrichting, incl. filter en batterij	900 g
Geluidsniveau	61 dB
Levensduur NiMH-batterij	500-700 laad cycli
Eén laadcyclus	10-14 uren
Riemmaat	80-100 cm
Aanbevolen temperatuurbereik	10-60 °C
Aanbevolen luchtvochtigheidsbereik	20-80% Rh
Certificering	Indien aan de eisen van TP-610050-1 wordt voldaan, komt dit overeen me EN 12 021
Gewicht van het apparaat	250 g
Inlaataansluiting	Compatibel met RECTUS serie 23, 26 a CEYN320
Uitlaataansluiting	MINI DN 5
Luchtstroom	300-1000 kPA
Gewicht zonder filter	6300 g
Gewicht met filter	6800 g
Minimale luchtstroom	170 l/min
Maximale luchtstroom	500 l/min