

# DT400 Wire feeder



## OVERZICHT

Draadaanvoereenheid voor geautomatiseerd lassen met een betrouwbaar 4-rols aandrijfmechanisme en volledig metalen aanvoerrollen. De DT400 kan aan de achterkant van de robotarm worden gemonteerd of geïntegreerd in elk gemechaniseerd lassysteem. Voor het bevestigen van de draadaanvoereenheid op de robot is een afzonderlijke bevestigingsbeugel nodig. De draadaanvoereenheid met Eurostekker is verkrijgbaar als rechtshandig en linkshandig model (L) en de PowerPin-versie is verkrijgbaar als linkshandig model.

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### DT400 Wire feeder

Productcode	6203400 / 6203400L
Opgenomen vermogen	100 W
Toevoegdraden	0,8-1,6 mm
Draadaanvoersnelheid	0...25 m/min
Bedrijfsspanning	50 VDC
Temperatuurbereik voor bediening	-20...+40°C
Beschermingsgraad	n IP23S
Buitenafmetingen	269 x 175 x 169 mm
EMC-klasse	A
Gewicht	4.5 kg
Belastbaarheid	40°C 100%ED 500 A
Laspistoolaan sluiting	Euro