

# FastMig M 320 Power source



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### FastMig M 320 Power source

Productcode	6132320
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 tot +20%
Zekering (traag)	25 A
Minimaal generatorvermogen	15 kVA (100%)
Lasbereik	MMA - 15 A/20 V tot 320 A/45 V MIG 20 A/12 V – 320 A/45 V
Belastbaarheid 100% ID	320 A
Opgenomen vermogen 100% ED	15 kVA
Max. lasspanning	45 V
Open spanning (MMA)	U <sub>0</sub> = 48-53 V U <sub>av</sub> = 50 V
Open spanning MIG/MAG	U <sub>0</sub> = 50-58V
Onbelast vermogen	25 W
Rendement bij max. stroomsterkte	88%
Vermogensfactor bij max. stroomsterkte	0.80
Bereik lasstroom en spanning MIG	20 A/12 V tot 320 A/45 V
Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA)	15 A/20 V tot 320 A/45 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C -20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	590×230×430 mm
Gewicht (zonder accessoires)	34 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C