

FastMig M 520 Power source



TECHNISCHE SPECIFICATIES

FastMig M 520 Power source

Productcode	6132520
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 tot +20%
Zekering (traag)	35A
Minimaal generatorvermogen	27 kVA (60%) 20 kVA (100%)
Belastbaarheid 60% ID	520 A
Belastbaarheid 100% ID	430 A
Lasstroom (MMA)	520A/43V (100%)
Opgenomen vermogen 60% ED	27 kVA
Opgenomen vermogen 100% ED	20 kVA
Open spanning (MMA)	U ₀ = 48-53 V U _{av} = 50 V
Open spanning MIG/MAG	U ₀ = 80-98V
Onbelast vermogen	25 W
Rendement bij max. stroomsterkte	89%
Vermogensfactor bij max. stroomsterkte	0.90
Bereik lasstroom en spanning MIG	20 A/12 V tot 520 A/43 V
Bereik lasstroom en spanning, elektrode (MMA)	15 A/20 V tot 520 A/43 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	590×230×430 mm
Gewicht (zonder accessoires)	36 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

FastMig M 520 Power source

Temperatuurbereik voor opslag

-40 tot +60 °C