

FastMig X Intelligent



VOORDELEN

- Compatibiliteit WeldEye: eenvoudig en exact lasproductie- en -kwaliteitsbeheer
- Ontworpen om te voldoen aan de diverse vereisten van elke werkplaats voor metaalbewerking
- Breed scala aan toepassingen met één apparaat: lagere investeringskosten, meer omzet, efficiëntere productie
- Geoptimaliseerde laseigenschappen voor plaatmetaal en platen, alle posities en materialen, menggasen en CO₂
- 20 % sneller lassen in de positie PF met WiseThin+, 30 % sneller lassen in andere posities met WiseFusion
- Lasinstellingen configureren, kopiëren en aanpassen met de Arc Mobile Control-oplossing
- De SuperSnake-tussenaanvoerenheid biedt het beste bereik dat verkrijgbaar is: tot 30 m
- Eenvoudig om lasparameters binnen de toleranties van de lasprocedurespecificaties te houden met exacte weergave van de boogspanning

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FastMig X 450 Power source

Productcode	6103450
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V, (-15 tot +20%)
Zekering (traag)	35A
Minimaal generatorvermogen	35 kVA
Belastbaarheid 60% ID	450 A
Belastbaarheid 100% ID	350 A
Open spanning (MMA)	U ₀ = 70-98 V U _{av} = 50 V
Open spanning MIG/MAG	U ₀ = 80-98 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	590×230×430 mm
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 AMC Wire feeder

Productcode	6103533
Lasstroom	440 A
Belastbaarheid 60% ID	520 A
Aandrijfmechanisme	DuraTorque

WFX 300 AMC Wire feeder

Pistoolaan sluiting	Euro
Lasdraadmaten (Ss)	0,6-1,6 mm
Lasdraadmaten (Al)	0,8-2,4 mm
Lasdraadmaten (Fe)	0,6-1,6 mm
Lasdraadmaten (gevulde draad)	0,8-2,0 mm
Draadaanvoersnelheid	1-25 m/min
Software	WiseFusion WisePenetration WiseThin+ MatchLog Steel Pack (12 st.) Steel Pack for Wise thin+ (8 st.) Stainless Pack (12 st.) Aluminum Pack (12 st.)
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	625×243×476 mm
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-5
Gewicht draadhaspel (max)	20 kg
Gewicht (leeg)	12,5 kg
Diameter draadspool (max)	300 mm

Cool X Cooling unit

Productcode	6068200 Cooling liquid - 10 liter can - SP9810765
Bedrijfsspanning (veiligheidsspanning)	400 V -15 tot +20%
Maximale druk	0,4 MPa
Buitenafmetingen (l x b x h)	570x230x280 mm
Gewicht (zonder accessoires)	11 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Tankvolume	~3 L
EMC-klasse	A
Koelvermogen	1 kW
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +40 °C