

FastMig X Pipe



VOORDELEN

- Compatibiliteit WeldEye: eenvoudig en exact productie- en kwaliteitsbeheer
- 5 keer sneller dan TIG-lassen
- Las meer dan 80 % meer per dag en bespaar 50 % op de kosten van arbeid en toevoegmaterialen met WiseRoot+ (zie de berekening)
- Optimale inbrandingsdiepte en inbrandingsvorm in alle posities
- Geen spatten, minder nabewerking
- Stabiel proces, eenvoudig hanteerbaar: kwalificatie van de lasser minder cruciaal
- Sneller parameters veranderen tijdens het lassen met MatchLog: hogere snelheid en productiviteit
- Dubbele draadaanvoeroptie voor hogere productiviteit met minder apparatuur
- Minder vervormingen, minder noodzaak voor richtwerk: bespaart tijd
- Eenvoudig om lasparameters binnen de lasprocedurespecificaties te houden met exacte boogspanningsmeting

TECHNISCHE SPECIFICATIES

FastMig X 450 Power source

Productcode	6103450
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V, (-15 tot +20%)
Zekering (traag)	35A
Minimaal generatorvermogen	35 kVA
Belastbaarheid 60% ID	450 A
Belastbaarheid 100% ID	350 A
Open spanning (MMA)	U ₀ = 70-98 V U _{av} = 50 V
Open spanning MIG/MAG	U ₀ = 80-98 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	590×230×430 mm
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10

WFX 300 P Fe Wire feeder

Productcode	6103531
Belastbaarheid 60% ID	520 A
Belastbaarheid 100% ID	440 A
Aandrijfmechanisme	GT04
Pistoolaansluiting	Euro
Lasdraadmaten (Ss)	0,6-2,0 mm
Lasdraadmaten (Al)	0,8-2,4 mm
Lasdraadmaten (Fe)	0,6-2,0 mm

WFX 300 P Fe Wire feeder

Lasdraadmaten (gevulde draad)	0,8-2,4 mm
Draadaanvoersnelheid	0,5-25 m/min
Software	WiseFusion WiseRoot+ MatchLog Pipe Steel pack Fe (25 st.) Pipe Stainless pack Ss (17 st.)
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	590×240×445 mm
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-5
Gewicht draadhaspel (max)	20 kg
Gewicht (leeg)	13,1 kg
Diameter draadspoel (max)	300 mm

Cool X Cooling unit

Productcode	6068200 Cooling liquid - 10 liter can - SP9810765
Bedrijfsspanning (veiligheidsspanning)	400 V -15 tot +20%
Maximale druk	0,4 MPa
Buitenafmetingen (l x b x h)	570x230x280 mm
Gewicht (zonder accessoires)	11 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Tankvolume	~3 L
EMC-klasse	A
Koelvermogen	1 kW
Temperatuurbereik voor opslag	-40 tot +60 °C
Bedrijfstemperatuur	-20 tot +40 °C