

## FitWeld Evo 300



### VOORDELEN

- Ideaal voor krappe werkplekken
- Draagbaar met 15 kg
- Sneller dan MMA bij hechtlassen
- 300 A bij 30 % inschakelduur
- Uitzonderlijke ontstekingskwaliteit
- Voor 230 V en 380-440 V 3-fase aansluitspanning
- De digitale weergave garandeert een nauwkeurige instelling van de parameters om te voldoen aan lasprocedurespecificaties
- Integrale stroomregulatie van beschermgas en GasGuard™
- Stevige kunststof behuizing voor ruwe werkomstandigheden

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

#### FitWeld Evo 300

Productcode	FitWeld Evo 300 - 6291200 FitWeld Evo 300 + Fe32, 3,5 m - P2103 FitWeld Evo 300 + Fe32, 5,0 m -P2104
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	220 V -10 % - 440 + 10 %
Zekering (traag)	230 V: 20 A 400 V: 10 A
Belastbaarheid 30% ID	300 A/29 V
Belastbaarheid 60% ID	200 A/24 V
Belastbaarheid 100% ID	170 A/22,5 V
Open spanning	45 VDC
Temperatuurbereik voor bediening	-20 °C tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	457×226×339 mm
Gewicht (zonder accessoires)	14,5 kg