

# SuperSnake GT02S/GT02SW - tussenaanvoerunit



## VOORDELEN

- Geschikt voor Fe/Ss/Al/FMC/MCW-lasdraad
- Inclusief spannings- en draadsnelheidsaanpassing
- Grote en duidelijke meter
- Brights™ led-draadaanvoerlichting
- Lucht- en watergekoelde modellen van 10, 15, 20 en 25 meter
- Zichtbare veiligheid met stevige fel oranje behuizing
- Afstandsbedieningsoptie voor het pistool

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

SuperSnake	SuperSnake GT02S	SuperSnake GT02SW	SuperSnake GT02SC (Gas)	SuperSnake GT02SWC (Water)
Productcode	6153100	6154100		
Bestelnummer 10 m	6153100	6154100		
Bestelnummer 15 m	6153150	6154150	61531501	61541501
Bestelnummer 20 m	6153200	6154200		61542001
Bestelnummer 25 m	6153250	6154250		
MXF-synchronisatiekit	W004030	W004030		
SuperSnake-beschermingsframe	6185276	6185276		

SuperSnake	SuperSnake GT02S/GT02SW - tussenaanvoerunit
Beschrijving	tussenaanvoerunit
Belastbaarheid 60% ID	380 A
Aandrijfmechanisme	2-roll
Draadaanvoersnelheid	0-25 m/min.
Afmetingen behuizing L x B x H	102x371x138
Aanbevolen draad, 25 m massief Fe/Ss	1,0-1,6 mm
Aanbevolen draad, 25 m Al-legeringen	1,2-1,6 mm
Aanbevolen draad, 25 m, FCW/MCW	1,2-1,6 mm
Kabeldiameter	50 mm <sup>2</sup>
Voedingsspanning	50 VDC
Beschermingsklasse	IP23S