

SuperSnake GT02S/GT02SW - tussenaanvoerunit



VOORDELEN

- Geschikt voor Fe/Ss/Al/FMC/MCW-lasdraad
- Inclusief spannings- en draadsnelheidsaanpassing
- Grote en duidelijke meter
- Brights™ led-draadaanvoerlichting
- Lucht- en watergekoelde modellen van 10, 15, 20 en 25 meter
- Zichtbare veiligheid met stevige fel oranje behuizing
- Afstandsbedieningsoptie voor het pistool

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| SuperSnake | SuperSnake GT02S | SuperSnake GT02SW | SuperSnake GT02SC (Gas) | SuperSnake GT02SWC (Water) |
|------------------------------|------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| Productcode | 6153100 | 6154100 | | |
| Bestelnummer 10 m | 6153100 | 6154100 | | |
| Bestelnummer 15 m | 6153150 | 6154150 | 61531501 | 61541501 |
| Bestelnummer 20 m | 6153200 | 6154200 | | 61542001 |
| Bestelnummer 25 m | 6153250 | 6154250 | | |
| MXF-synchronisatiekit | W004030 | W004030 | | |
| SuperSnake-beschermingsframe | 6185276 | 6185276 | | |

SuperSnake

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Belastbaarheid 60% ID | 380 A |
| Aandrijfmechanisme | 2-roll |
| Draadaanvoersnelheid | 0-25 m/min. |
| Afmetingen behuizing L x B x H | 102x371x138 |
| Aanbevolen draad, 25 m massief Fe/Ss | 1,0-1,6 mm |
| Aanbevolen draad, 25 m Al-legeringen | 1,2-1,6 mm |
| Aanbevolen draad, 25 m, FCW/MCW | 1,2-1,6 mm |
| Kabeldiameter | 50 mm ² |
| Voedingsspanning | 50 VDC |
| Beschermingsklasse | IP23S |