

Interconnection cables for KempArc



OVERZICHT

Een slangenpakket bevat diverse kabels en slangen. Het slangenpakket wordt gebruikt voor het leveren van lasvermogen, beschermgas, koelmoeistof en bedieningssignalen van de lasstroombron naar de draadaanvoereenheid. Slangenpakketten zijn verkrijgbaar in zakken met ritssluiting of in mantelbuizen.

GASGEKOELDE SLANGENPAKKETTEN

Bestelnummer	Omschrijving	Aanvullende info
6260441	ROBOT 70-5-GH	Gesloten hoes, 70 mm ² , 5 m, DIX-connector aan beide uiteinden, gasgekoeld
6260445	ROBOT 70-10-GH	Gesloten hoes, 70 mm ² , 10 m, DIX-connector aan beide uiteinden, gasgekoeld
6260446	ROBOT 70-5-GH DIX	Hoes met ritssluiting, 70 mm ² , 5 m, DIX-connector aan beide uiteinden, gasgekoeld
6260447	ROBOT 70-10-GH DIX	Hoes met ritssluiting, 70 mm ² , 10 m, DIX-connector aan beide uiteinden, gasgekoeld
6260442	ROBOT 70-5-GH KABELSCHOEN	Geschikt voor DT 410-draadaanvoer, PowerPin-stekker voor laspistool, kabelschoen voor draadaanvoeraansluiting en DIX voor stroombron, 5 m, gasgekoeld
6260443	ROBOT 70-10-GH KABELSCHOEN	Geschikt voor DT 410-draadaanvoer, PowerPin-stekker voor laspistool, kabelschoen voor draadaanvoeraansluiting en DIX voor stroombron, 10 m, gasgekoeld

WATERGEKOELDE SLANGENPAKKETTEN

Bestelnummer	Omschrijving	Aanvullende info
6260461	ROBOT 95-5-WH	Gesloten hoes, 95 mm ² , 5 m, DIX-connector aan beide uiteinden, watergekoeld

6260465	ROBOT 95-10-WH	Gesloten hoes, 95 mm ² , 10 m, DIX-connector aan beide uiteinden, watergekoeld
6260465C2	ROBOT 95-30-WH	Gesloten hoes, 95 mm ² , 30 m, DIX-connector aan beide uiteinden, watergekoeld
6260465C3	ROBOT 95-20-WH	Gesloten hoes, 95 mm ² , 20 m, DIX-connector aan beide uiteinden, watergekoeld
6260465C4	ROBOT 95-15-WH	Gesloten hoes, 95 mm ² , 15 m, DIX-connector aan beide uiteinden, watergekoeld
6260478	ROBOT 70-5-WH DIX	Hoes met ritssluiting, 70 mm ² , 5 m, DIX-connector aan beide uiteinden, watergekoeld
6260479	ROBOT 70-10-WH DIX	Hoes met ritssluiting, 70 mm ² , 10 m, DIX-connector aan beide uiteinden, watergekoeld
6260465C1	ROBOT 70-25-WH DIX	Hoes met ritssluiting, 70 mm ² , 25 m, DIX-connector aan beide uiteinden, watergekoeld