

# Kempact MIG 2530



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Kempact MIG 2530

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Productcode                      | 621853002                                       |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz     | 380-440 V $\pm$ 10%                             |
| Zekering (traag)                 | 16 A  |
| Lasbereik                        | 20 A/15 V tot 250 A/26,5 V                      |
| Belastbaarheid 40% ID            | 250 A/26,5 V                                    |
| Belastbaarheid 60% ID            | 207 A/24 V                                      |
| Belastbaarheid 100% ID           | 160 A/22 V                                      |
| Open spanning                    | 30-45 V   |
| Aandrijfmechanisme               | 4 rollen  |
| Instelling draadaanvoersnelheid  | 1-18 m/min.                                     |
| Pistoolaan sluiting              | Euro  |
| Lasdraadmaten (Fe massief)       | 0,6-1,0   |
| Lasdraadmaten (Fe gevuld)        | 0,9-1,2   |
| Lasdraadmaten (Al)               | 0,9-1,2   |
| Lasdraadmaten (CuSi)             | 0,8-1,0   |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C                                  |
| Buitenafmetingen (l x b x h)     | 580x280x440                                     |
| Gewicht (zonder accessoires)     | 20 kg   |
| Beschermingsgraad                | IP23S   |
| Normen                           | IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10 |
| Gewicht draadhaspel (max)        | 15 kg   |
| Diameter draadspool (max)        | 300 mm  |