

Kempact MIG 2530



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kempact MIG 2530

Productcode	621853002
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	380-440 V \pm 10%
Zekering (traag)	16 A
Lasbereik	20 A/15 V tot 250 A/26,5 V
Belastbaarheid 40% ID	250 A/26,5 V
Belastbaarheid 60% ID	207 A/24 V
Belastbaarheid 100% ID	160 A/22 V
Open spanning	30-45 V
Aandrijfmechanisme	4 rollen
Instelling draadaanvoersnelheid	1-18 m/min.
Pistoolaanluiting	Euro
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,6-1,0
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0,9-1,2
Lasdraadmaten (Al)	0,9-1,2
Lasdraadmaten (CuSi)	0,8-1,0
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	580x280x440
Gewicht (zonder accessoires)	20 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10
Gewicht draadhaspel (max)	15 kg
Diameter draadspool (max)	300 mm