

Kempact Pulse 3000



VOORDELEN

- Synergisch, gepulseerd en dubbel gepulseerd lassen
- 4-rols draadaanvoerunit
- Elektronische vermogensregeling
- Maximale output bij 40 % inschakelduur
- Lichtgewicht (22 kg)
- Geschikt voor gebruik met stroomgenerator
- 100 geheugenkanalen voor het snel en eenvoudig instellen van lasparameters
- Hand- of afstandsbedieningsoptie op de toorts

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kempact Pulse 3000

Productcode	621830002
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V \pm 15%
Zekering (traag)	16 A
Lasbereik	20 A/15 V tot 250 A/26,5 V
Belastbaarheid 40% ID	250 A/26,5 V
Belastbaarheid 60% ID	207 A/24 V
Belastbaarheid 100% ID	160 A/22 V
Open spanning	56 V
Aandrijfmechanisme	4 rollen
Instelling draadaanvoersnelheid	1-18 m/min.
Pistoolaansluiting	Euro
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,6-1,2 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0,9-1,2 mm
Lasdraadmaten (Al)	0,9-1,2 mm
Lasdraadmaten (CuSi)	0,8-1,2 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	580 x 280 x 440
Gewicht (zonder accessoires)	22 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Gewicht draadhaspel (max)	15 kg

Kempact Pulse 3000

Diameter draadspoel (max)	300 mm
---------------------------	--------

KempactCool 10

Productcode	6218600
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 tot +20%
Opgenomen vermogen	250 W (100%)
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	580×280×300 mm
Gewicht (zonder accessoires)	13 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Tankinhoud koelunit	3 l
Koelvermogen	1,0 kW