

# Kempact Pulse 3000MVU



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Kempact Pulse 3000MVU

Productcode	62183000302
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	230 V $\pm 10\%$ /400 V $\pm 15\%$
Zekering (traag)	16 A
Lasbereik	20 A/15 V tot 300 A/29 V
Belastbaarheid 40% ID	250 A/26,5 V
Belastbaarheid 60% ID	207 A/24 V
Belastbaarheid 100% ID	160 A/22 V
Open spanning	68 V
Aandrijfmechanisme	4 rollen
Instelling draadaanvoersnelheid	1-18 m/min.
Pistoolaanluiting	Euro
Lasdraadmaten (Fe massief)	0.6...1.2
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0.9...1.2
Lasdraadmaten (Al)	0.9...1.2
Lasdraadmaten (CuSi)	0.8...1.2
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	580x280x600
Gewicht (zonder accessoires)	33 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Gewicht draadhaspel (max)	15 kg
Diameter draadspoel (max)	300 mm