

# Kempact 181A



## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### Kempact 181A

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Productcode                      | Kempact 181A, FE 20, 3,5 m - P2201<br>Kempact 181A, FE 20, 5,0 m - P2202 |
| Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz     | 230 V $\pm$ 15%  |
| Zekering (traag)                 | 16 A   |
| Lasbereik                        | 10 V/20 A–26 V/180 A   |
| Open spanning                    | 36 V   |
| Instelling draadaanvoersnelheid  | 1,0-14,0 m/min   |
| Lasdraadmaten (Fe massief)       | 0,8-1,2 mm   |
| Lasdraadmaten (Fe gevuld)        | 0,8-1,2 mm   |
| Lasdraadmaten (Ss)               | 0,8-1,2 mm   |
| Lasdraadmaten (Al)               | 1,0-1,2 mm   |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C   |
| Buitenafmetingen (l x b x h)     | 623×579×1070 mm  |
| Gewicht (zonder accessoires)     | 44 kg  |
| Beschermingsgraad                | IP23S  |
| Normen                           | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12                   |