

Kempact 251A



OVERZICHT

Kempci K5 compacte lasser voor kostenefficiënt MIG/MAG-lassen, levert 250 A met een 1-fasige 240 V-stroombron.

Kempact 251A omvat een adaptief bedieningspaneel, draadaandrijving met twee rollen (GT02C), Flexlite GX-laspistool en werkstukcabelpakket.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kempact 251A

Productcode	Kempact 251A, GX 253 G, 3,5 m - P2205GX Kempact 251A, GX 253 G, 5 m - P2206GX
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	240 V \pm 15%
Zekering (traag)	20 A
Lasbereik	10 V/20 A–29 V/250 A
Open spanning	36 V
Instelling draadaanvoersnelheid	1,0-18,0 m/min
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Ss)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Al)	1,0-1,2 mm
Buitenafmetingen (l x b x h)	623×579×1070 mm
Gewicht (zonder accessoires)	44 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10, IEC 61000-3-12
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C