

Kempact 253 AMV



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kempact 253 AMV

| | |
|----------------------------------|--|
| Productcode | Kempact 253 AMV, FE 32, 3,5 m - P2217 Kempact 253 AMV, FE 32, 5,0 m - P2218 |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz | 230 V -15% tot 400 V +15% |
| Zekering (traag) | 16 A (230 V) 10 A (400 V) |
| Lasbereik | 10 V/20 A–31 V/250 A |
| Open spanning | 46V |
| Instelling draadaanvoersnelheid | 1,0-18,0 m/min |
| Lasdraadmaten (Fe massief) | 0,8-1,2 mm |
| Lasdraadmaten (Fe gevuld) | 0,8-1,2 mm |
| Lasdraadmaten (Ss) | 0,8-1,2 mm |
| Lasdraadmaten (Al) | 1,0-1,2 mm |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C |
| Buitenafmetingen (l x b x h) | 623×579×1070 mm |
| Gewicht (zonder accessoires) | 44 kg |
| Beschermingsgraad | IP23S |
| Normen | IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10 |