

Kempact 323 RMV



OVERZICHT

Compacte MIG/MAG-lasser Kempki K3 met meerdere voltages levert 320 A met een 3-fase 230-400 V stroombron.

Kempact 323 RMV omvat een regulier bedieningspaneel, DuraTorque draadaandrijving met vier rollen, Flexlite GX-laspistool en werkstukcabelpakket.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kempact 323 RMV

Productcode	Kempact 323 RMV, GX 403 G, 3,5 m P2219GX Kempact 323 RMV, GX 303 G, 3,5 m P2233GX, Alleen een bereik van 300 A / 35% Kempact 323 RMV, GX 403 G, 5 m - P2220GX Kempact 323 RMV, GX 303 G, 5 m - P2234GX, Alleen een bereik van 300 A / 35%
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	230 V -15% tot 400 V +15%
Zekering (traag)	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Lasbereik	10 V/2 0A–32,5 V/320 A
Open spanning	40V
Instelling draadaanvoersnelheid	1,0-20,0 m/min
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Ss)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Al)	1,0-1,2 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	623×579×1070 mm
Gewicht (zonder accessoires)	44 kg

Kempact 323 RMV

Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10