

Kempact 323 RMV



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kempact 323 RMV

Productcode	Kempact 323 RMV, FE 32, 3,5 m - P2219 Kempact 323 RMV, FE 32, 5,0 m - P2220 Kempact 323 RMV, FE 35, 3,5 m - P2262 Kempact 323 RMV, FE 35, 5,0 m - P2263
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	230 V -15% tot 400 V +15%
Zekering (traag)	16 A (230 V) 10 A (400 V)
Lasbereik	10 V/2 0A–32,5 V/320 A
Open spanning	40V
Instelling draadaanvoersnelheid	1,0-20,0 m/min
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Ss)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Al)	1,0-1,2 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	623×579×1070 mm
Gewicht (zonder accessoires)	44 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10