

KempArc SYN 300 Power source



TECHNISCHE SPECIFICATIES

KempArc SYN 300 Power source

Productcode	KempArc SYN 300 (digital) - 6201300 KempArc SYN 300 (analogue) - 6201300AN
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 tot +20%
Zekering (traag)	25 A
Minimaal generatorvermogen	15 kVA (100%)
Lasbereik	10-37 V
Open spanning	50 V
Opgenomen vermogen 100% ED	13,9 kVA
Primaire stroom 50% ED I1max	19,8 A
Primaire stroom 100% ED I1	19,8 A
Aansluitkabeldikte	6 mm ²
Ruststroom (onbelast vermogen)	25 W
Rendement	87%
Vermogensfactor	0,9
Voedingsspanning voor hulpapparaten	50 V
Voedingszekering hulpvoeding (X14, X15)	6, 3 A vertraagd
Voedingsspanning voor de koelunit	1-ph 400 VAC/250 VA
Max. lasspanning	46 V
Max. uitgangsstroom	300 A (100%)
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	590×230×500 mm
Gewicht (zonder accessoires)	35 kg
Beschermingsgraad	IP23C

KempArc SYN 300 Power source

Temperatuurbereik voor opslag

-40 tot +60 °C