



# KempGouge ARC 800

PRODUCTIVITEIT EN MOBILITEIT



## KempGouge ARC 800



### KRACHTIGE SPECIALIST VOOR GUTSEN MET EEN KOOLSTOFELEKTRODE

KempGouge ARC 800 biedt productiviteit en mobiliteit tijdens gutschwerkzaamheden. Levert tot 800 ampère gutsvermogen bij 50 % inschakelduur. De KempGouge ARC 800 is een krachtige stroombron die ontworpen is voor alle typen gutsen met een koolstoelektrode. De KempGouge kan worden toegepast met de meeste metalen, zoals staal, roestvast staal, gietijzer, nikkel, koper, magnesium en aluminium. Met KempGouge kunt u foute lassen en scheuren openen, lasnaden voorbereiden, metalen snijden, openingen maken, gietijzer reinigen en overtollig metaal verwijderen. De karakteristiekcurve van de KempGouge werd specifiek ontworpen voor gutsen met een koolstoelektrode. De gulseigenschappen zijn dus optimaal. Het geluidsniveau van de KempGouge is bovendien zeer laag gehouden.

### HOOFDTOEPASSINGEN



REPARATIE EN  
ONDERHOUD



DRUKVATEN EN  
BOILERS



STAALCONSTRUCTIES



## BELANGRIJKSTE VOORDELEN



### SNEL EN EFFECTIEF

Verwijderen van fouten, gutsen van de grondlaag, metaal snijden en openingen maken



### EENVOUDIGE MANIER

Om de apparatuur te verplaatsen en de gutsstroom aan te passen

---

## VOORDELEN

- Speciaal ontworpen voor gutsen met een koolstofelektrode
- Zeer vermogensefficiënt
- Compact en eenvoudig te verplaatsen
- Instelling met het paneel of met de afstandsbediening



## KempGouge ARC 800

|                                  |                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Productcode                      | 6284000                             |
| Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz     | 400 V -15 tot +20%                  |
| Zekering (traag)                 | 63 A                                |
| Belastbaarheid (MMA) 50% ID      | 800 A/44 V                          |
| Belastbaarheid (MMA) 100% ID     | 600 A/44 V                          |
| Open spanning                    | 50 V                                |
| Temperatuurbereik voor bediening | -20 tot +40 °C                      |
| Buitenafmetingen (l x b x h)     | 700×660×1400 mm (met transportunit) |
| Gewicht (zonder accessoires)     | 115 kg (met transportunit)          |
| Beschermingsgraad                | IP23S                               |

WWW.KEMPPI.COM

---

**Kemppi** is dé toonaangevende ontwerper in de boogglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen en te werken aan een groenere meer gelijke wereld. Kemppi levert geavanceerde duurzame producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti, Finland, heeft bijna 800 professionals in 16 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 195 miljoen euro.

