

Master MLS 3500



VOORDELEN

- Specifiek ontwerp voor MMA-lassen
- Compact en draagbaar
- Keuze uit bedieningspanelen voor diverse toepassingen
- Ontworpen voor alle elektrodetypen
- MMA- en TIG-lasfunctie
- Geschikt voor gebruik met stroomgeneratoren

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Master MLS 3500

Productcode	Master MLS™ 3500 - 6104350 Master MLS™ 3500 VRD - 6104350C1 Master MLS™ 2500 - 6104250
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V -15 tot +20%
Zekering (traag)	16 A
Belastbaarheid (TIG) 40% ID	400 A/26,0 V
Belastbaarheid (MMA) 40% ID	350 A/34,0 V
Belastbaarheid (MMA) 60% ID	285 A/31,4 V
Belastbaarheid (MMA) 100% ID	220 A/28,8 V
Open spanning	80 V
Elektrode maten	1,5-6,0 mm
Lasbereik (MMA)	10 A/20,5 V tot 350 A/34,0 V
Lasbereik (TIG)	5 A/10,0 V tot 400 A/26,0 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	500×180×390 mm
Gewicht (zonder accessoires)	21 kg
Beschermingsgraad	IP23S