

# MasterTig LT 250



## VOORDELEN

- 250 A DC TIG/MMA bij 35 % ID
- Compacte afmetingen en gewicht - 12,6 kg
- Opties voor stroomregeling op afstand
- HF- of contactontsteking
- Digitaal meterscherm
- Gasstroommeter standaard geïnstalleerd
- Voor- en nagasregeling
- Timers voor slope-regeling
- 2T- en 4T-vergrendeling
- Kemppi 2+ garantie

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

### MasterTig LT 250

Productcode	6115100
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	40-100 V DC
Belastbaarheid (TIG) 35% ID	250 A/20 V
Belastbaarheid (TIG) 60% ID	200 A/18 V
Belastbaarheid (TIG) 100% ID	160 A/16,4 V
Belastbaarheid (MMA) 35% ID	250 A/30 V
Belastbaarheid (MMA) 60% ID	200 A/28 V
Belastbaarheid (MMA) 100% ID	160 A/26,4 V
Open spanning	90 V
Elektrodematen	1,6-5,0 mm
Lasbereik (MMA)	10 A/1 V tot 250 A/35 V
Lasbereik (TIG)	5 A/1 V tot 250 A/35 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	460×180×390 mm
Gewicht (zonder accessoires)	12,6 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Normen	IEC/EN 60974-1:2012, IEC/EN 60974-3:2007, IEC/EN 60974-10:2007