

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MasterTig MLS 2300ACDC VRD AU

Productcode	6162300AU
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	230 V \pm 15%
Zekering (traag)	15 A
Minimaal generatorvermogen	8.0kVA
Belastbaarheid (TIG) 40% ID	230 A/19,2 kVA
Belastbaarheid (TIG) 60% ID	200 A/18,0 kVA
Belastbaarheid (TIG) 100% ID	170 A/16,8 kVA
Belastbaarheid (MMA) 40% ID	180 A/27,2 kVA
Belastbaarheid (MMA) 60% ID	150 A/26,0 kVA
Belastbaarheid (MMA) 100% ID	120 A/24,8 kVA
Open spanning	20 V DC/VRD
Elektrodematen	1,5-4,0 mm
Lasbereik (MMA)	10 A/20,5 V tot 180 A/27,2 V
Lasbereik (TIG)	3 A/10,0 V tot 230 A/19,2 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	430x180x390 mm
Gewicht (zonder accessoires)	15 kg
Beschermingsgraad	IP23C