

MasterTig MLS 3000



VOORDELEN

- DC TIG- en MMA-lasstroom
- Compact formaat zorgt voor moeiteloze mobiliteit
- Uitstekende ontstekingskwaliteit, ook bij lange TIG-toortsen
- Snelle pulsfunctie verhoogt lassnelheid en -kwaliteit
- Geschikt voor gebruik met stroomgeneratoren
- Modulaire waterkoelingsoptie
- Opties voor stroombediening op afstand, met hand-, toorts- en voetbediening
- Bedieningspaneelopties (MTL/MTX/MTM/MTZ) voor verschillende behoeften

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MasterTig MLS 3000

Productcode	MasterTig 3000 MLS - 6114300 MasterTig 3000 MLS VRD - 6114300VRD MasterTig 4000 MLS - 6114400 MasterTig 4000 MLS VRD - 6114400VRD
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	380-440 V \pm 10%
Zekering (traag)	10 A
Belastbaarheid (TIG) 30% ID	300 A/22,0 V
Belastbaarheid (TIG) 60% ID	230 A/19,0 V
Belastbaarheid (TIG) 100% ID	200 A/18 V
Belastbaarheid (MMA) 40% ID	250 A/30 V
Belastbaarheid (MMA) 60% ID	205 A/28,2 V
Belastbaarheid (MMA) 100% ID	160 A/26,4 V
Open spanning	80 VDC
Elektrodematen	1,5-5,0 mm
Lasbereik (MMA)	10 A/20,5 V tot 250 A/30,0 V
Lasbereik (TIG)	5 A/10,0 V tot 300 A/22,0 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	500x180x390 mm
Gewicht (zonder accessoires)	22 kg
Beschermingsgraad	IP23S

Mastercool 10

Productcode	6122350
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	400 V (-15 tot +20%); 230 V (-15 tot +10%)
Opgenomen vermogen	250 W (100%)
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	500×180×260 mm
Gewicht (zonder accessoires)	10 kg
Beschermingsgraad	IP23S
Tankinhoud koelunit	3 l
Koelvermogen	1,0 kW (100%)