

MasterTig MLS 3003ACDC VRD



TECHNISCHE SPECIFICATIES

MasterTig MLS 3003ACDC VRD

Productcode	6163003VRD
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	230 tot 460 V $\pm 10\%$
Zekering (traag)	20/16 A
Minimaal generatorvermogen	20kVA
Belastbaarheid (TIG) 40% ID	300 A/22,0 kVA
Belastbaarheid (TIG) 60% ID	230 A/19,2 kVA
Belastbaarheid (TIG) 100% ID	190 A/17,6 kVA
Belastbaarheid (MMA) 40% ID	250 A (230 VAC 30%)/30,0 kVA (40%)
Belastbaarheid (MMA) 60% ID	230 A/29,2 kVA
Belastbaarheid (MMA) 100% ID	190 A/27,6 kVA
Open spanning	58 VDC
Elektrodematen	1,5-5,0 mm
Lasbereik (MMA)	10 A/20,5 V tot 250 A/30,0 V
Lasbereik (TIG)	3 A/10,0 V tot 300 A/22,0 V
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	500x180x390 mm
Gewicht (zonder accessoires)	25 kg
Beschermingsgraad	IP23S