

MinarcMig 190 Auto



OVERZICHT

Een 14,2 kg draagbaar MIG/MAG lasapparaat dat 190 A levert met een inschakelduur van 35% uit een 16 A eenfasige netvoeding. Handmatige en synergische lasopties beschikbaar. Compatibel met een breed scala aan materialen, waaronder staal (Fe), roestvast staal (Ss), aluminium (Al) en CuSi hardsoldeer. Een lastoortsvan 3 meter met ergonomische handgreep, kabelset en draagriem inbegrepen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MinarcMig 190 Auto

Productcode	61008190
Aansluitspanning 1~ 50/60 Hz	230 V \pm 15%
Lasbereik	20 A / 15 V...190 A / 26 V
Belastbaarheid 35% ID	190 A
Belastbaarheid 60% ID	140 A
Belastbaarheid 100% ID	100 A
Open spanning	70...75 V
Aandrijfmechanisme	2 aanvoerrollen, enkele motor
Gewicht draadhaspel (max)	5 kg
Diameter draadspoel (max)	200 mm
Hoofdzekering	16 A
Afschermgasdruk (max)	0.5 MPa
Buitenafmetingen (l x b x h)	450 x 227 x 368 mm
Gewicht (zonder accessoires)	14,2 kg
Beschermingsgraad	IP23
Normen	IEC 60974-1, -5, -10, IEC 61000-3-12
EMC-klasse	A
Temperatuurbereik voor bediening	-20...40 °C

MinarcMig 190 Auto

Temperatuurbereik voor opslag

-40...60 °C